

GeoTech Pro S53-225 BMSGW - Tagliaerba a scoppio trazione - 224cc - Lama da 53cm

Cesto di raccolta, Scarico laterale, Taglio mulching di serie, Scarico posteriore, Materiale scocca Acciaio smaltato, Cilindrata 224 cm³, Potenza nominale 7.5 HP, Superficie max 1800 m², Altezza max erba 35 cm, Larghezza di taglio 53 cm, Semovenza trazione posteriore, Regolazione di taglio 1 leva



VEDI PRODOTTO NEL SITO

<https://www.agrieuro.com/geotech-pro-s53-225-bmsgw-tagliaerba-scoppio-trazione-224cc-lama-da-53cm-p-16622.html>

Scheda Tecnica

Caratteristiche generali

Modello	S53-225 BMSGW	Tipologia	4 in 1
Materiale scocca	Acciaio smaltato	Capienza cesto di raccolta	65 l
Azionamento	a scoppio	Superficie max	1800 m ²
Semovenza	trazione posteriore	Altezza max erba	35 cm
Larghezza scocca	56 cm	Avviamento a strappo	si

Taglio con raccolta nel cesto	di serie	Richiudibile	sì
Taglio con scarico laterale	di serie	Avviamento	a strappo
Taglio mulching	di serie	Paese di produzione	Cina
Taglio con scarico posteriore	di serie		

Dati tecnici motore

Marca motore	GeoTech	Carburante	benzina
Tipo motore	4 tempi	Alimentazione	a valvole in testa
Cilindrata	224 cm ³	Tipo lubrificazione motore	a bagno d'olio
Numero cilindri	1	Capienza serbatoio	1 L
Potenza nominale	7.5 HP	Livello emissioni sonore	98 dB(A)
Potenza effettiva (HP)	5 HP	Paese di produzione	Cina

Dati tecnici trasmissione

Tipo cambio	Monomarcia	Numero marce avanti	1
Leva acceleratore	sì	Trazione	ruote posteriori
Meccanica cambio	ad ingranaggi in acciaio	Azionamento	leva sul manico

Dati tecnici apparato di taglio

Materiale scocca	Acciaio smaltato	Altezza di taglio massima	75 mm
Larghezza di taglio	53 cm	Altezza di taglio minima	25 mm
Tipo di lame	multifunzione	Nr. posizioni di taglio	8
Freno lama di sicurezza	sì	Raccordo per lavaggio	sì
Regolazione di taglio	1 leva	Larghezza di taglio	53 cm

Equipaggiamento

Cesto di raccolta	di serie	Ruote posteriori alte	sì
Deflettore laterale scarico erba	sì	Ruote montate su cuscinetti a sfera	sì
Pompetta Primer per avviamento	sì	Tipo di Ruote	battistrada in ABS
Avviamento a strappo (con funicella)	sì	Impugnatura morbida rivestita in gomma	sì
Dimensioni ruote posteriori	280 mm	Manico/i ripiegabile/smontabile	sì
Dimensioni ruote anteriori	200 mm		

Dotazioni/omaggi/accessori

Kit mulching	di serie	Manuale di istruzioni	sì
Flacone olio motore in omaggio	2		

Dimensioni

Dimensioni prodotto (L x P x H) 150x56x120 cm

Peso netto 38.2 Kg

Confezione Su bancale

Dimensioni imballo (L x P x H) cm 90x60x50

Peso completo di imballo 42 Kg

Tempi di montaggio 15 minuti

Descrizione Prodotto

Rasaerba GeoTech PRO S53-225 BMSGW

Il rasaerba a scoppio semovente GeoTech PRO S53-225 BMSGW è una macchina ideata per ogni tipo di esigenza, rendendo impeccabile la cura del proprio verde.

La macchina è in grado di soddisfare ogni tipo di necessità, in quanto presenta tutte le tipologie di taglio:

- Raccolta nel sacco da 65L
- Tappo Mulching
- Scarico laterale
- Scarico posteriore

Il tagliaerba monta un buon motore GeoTech da 224cc garantendo potenza, affidabilità e versabilità, grazie anche alla presenza della trazione posteriore in grado di ridurre al minimo ogni tipo di sforzo.

Questo macchinario presenta un manubrio richiudibile così da essere facilmente riposto in spazi ristretti, inoltre è dotato di una manopola laterale per regolare l'inclinazione del manubrio rendendo il suo utilizzo ottimale per chiunque.

Il Rasaerba ha una lama da 53 cm e una altezza di taglio regolabile in 8 diverse posizioni (25mm-75mm), rendendo così la cura del proprio verde soddisfacente in ogni aspetto, questo rasaerba è perfetto per appezzamenti di terreno fino a 1800 m².

Il Tagliaerba GeoTech PRO S53-225 BMSGW appartiene alla gamma pregiata GeoTech PRO sinonimo di affidabilità e qualità, risultando uno dei marchi più venduti e richiesti nel nostro mercato interno.

La qualità di tutte le componenti e la cura delle finiture fanno certamente la differenza tra questa rasaerba e le altre concorrenti sul mercato.

Nuovo motore GeoTech PRO

Il motore GeoTech PRO è ad alte prestazioni, adatto ai lavori dove è richiesta elevata affidabilità e durata nel tempo grazie alla sua potente cilindrata di 224cc.

Trattasi di un motore di rango professionale dall'elevata affidabilità e durata.

Caratteristiche:

Tipologia di motore

Monocilindrico 4 tempi

Tipologia del cilindro

Alluminio
Cilindrata
224 cm³
Alimentazione
Benzina
Avviamento
Manuale

Il motore GeoTech PRO, è stato progettato per essere impiegato in un'ampia gamma di macchine destinate ad uso privato, che necessitano di un motore ad albero verticale, ed in modo particolare i tosaerba.

Caratteristiche tecniche:

- Stile innovativo.
- Impiego di materiali e component di alta qualità, assicureranno funzionalità e durata nel tempo.
- Supera con ampio margine le normative Europee in materia di emissioni.
- Tono allo scarico e vibrazioni contenuti.
- Basso consumo di carburante.
- Impiego e manutenzione facilitati.
- Potenza effettiva 5 Hp
- Potenza nominale 7.5 Hp

Il motore viene FORNITO SENZA OLIO.

Prima di avviarlo leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Scocca in acciaio e lama

Larghezza taglio utile lama cm 53

La lama montata è in acciaio temperato di tipo universale, idonea per poter attuare le 4 funzioni di cui è dotato il rasaerba.

La lama è di elevato spessore, studiata per poter svolgere le quattro funzioni di taglio previste dalla macchina: mulching, scarico posteriore, scarico laterale e raccolta sul sacco.

La scocca in acciaio da 56 cm conferisce a questa macchina una elevata robustezza, unita allo stesso tempo ad un'ottima leggerezza.

Sistema di trazione posteriore e sistema a ruote alte

Trazione sulle ruote posteriori (semovenza).

Dotato di robusta trasmissione ad ingranaggi.

Permette all'operatore di condurre l'operazione di taglio dell'erba senza fatica,

ottimizzando la trazione della macchina e l'efficienza di avanzamento.

Il sistema a ruote alte consente di avere una incredibile maneggevolezza. Le ruote sono montate su dei robusti cuscinetti a sfera che ne prolungano incredibilmente la durata.

Le ruote sono realizzate completamente in plastica dura, in grado di resistere all'usura e ad eventuali urti accidentali.

Diametro ruote posteriori 280 mm

Diametro ruote anteriori 200 mm

Le ruote posteriori sono le più grandi tra i modelli simili presenti sul mercato!

8 regolazioni di taglio centralizzate, sistema a ruote alte e dettagli

8 regolazioni di altezza di taglio a disposizione con questo rasaerba.

Esse variano da un minimo di 25 mm ad un massimo di 75 mm.

La regolazione centralizzata è incredibilmente veloce ed intuitiva.

Basta infatti mettere la mano nella apposita maniglia, tirarla e sollevare la macchina fino all'altezza desiderata.

Sistema a ruote alte montate su cuscinetti a sfera, che garantiscono maggior manovrabilità e resistenza alla macchina

Dimensioni ruote:

- Posteriori: 28 cm
 - Anteriori: 20 cm
-

Quattro sistemi di taglio: raccolta sul sacco

SISTEMA DI TAGLIO CON RACCOLTA NEL SACCO

Dotato di capiente sacco ibrido da 65 litri, molto semplice da sganciare e togliere per pulirlo.

Il cesto è in plastica rinforzata a doppio strato nella sua parte superiore. Questo le conferisce robustezza e solidità.

La parte inferiore invece è in rete. La flessibilità della stessa permette il facile svuotamento del cesto quando esso è pieno.

Pratica maniglia posta nella parte superiore del cesto per facilitare l'operazione di sfilamento dello stesso.

Quattro sistemi di taglio: scarico posteriore

SISTEMA DI SCARICO POSTERIORE

permette di tagliare l'erba senza l'utilizzo del sacco di raccolta, depositandola direttamente nel retro del rasaerba.

Basta semplicemente sfilare il cestello di raccolta ed il sistema di scarico posteriore sarà automaticamente funzionante.

Quattro sistemi di taglio: taglio mulching

SISTEMA DI TAGLIO MULCHING

per il taglio dell'erba senza effettuare la raccolta polverizzandola molto finemente prima di depositarla sul terreno.

Conversione immediata: basta sfilare il cestello di raccolta, inserire il tappo mulching in dotazione e abbassare il deflettore posteriore per abilitare il sistema mulching

COS'E' IL TAGLIO MULCHING:

sistema di taglio che permette di tritare l'erba tagliata rilasciandola successivamente sul prato, polverizzata a tal punto che in apparenza sembrerà quasi sia stata raccolta. Si elimina così il problema del suo smaltimento (riducendo fatica e accorciando drasticamente il tempo impiegato per il taglio) e inoltre essa, decomponendosi, si trasformerà successivamente in sostanza nutritiva per il prato stesso ed in acqua (l'erba è costituita per l'80% da acqua) garantendo così un ciclo biologico perfettamente equilibrato. Tuttavia è utile ricordare che, per garantire l'assoluta efficienza del sistema, il prato debba essere comunque irrigato, e l'erba tagliata almeno 1 volta a settimana.

Quattro sistemi di taglio: scarico laterale

SISTEMA DI SCARICO LATERALE

per il taglio dell'erba senza effettuare la raccolta (anche di erba un po' più alta del normale, data l'elevata capacità di smaltimento del deflettore di scarico laterale)

Lasciando il tappo mulching inserito, in modo tale che occluda lo scarico dell'erba posteriormente, basta sollevare il carter nero laterale alla scocca ed inserire con un semplice gesto il deflettore laterale.

Comandi e regolazioni

Manico professionale in alluminio con sistema di sgancio rapido.

Il manubrio è rivestito per un massimo confort di utilizzo.

Comandi posti sul manubrio semplici ed intuitivi.

Comodo porta lattine: unico per macchine di questo tipo.

Leva del freno lama (*leva davanti al manubrio*) - necessaria per accendere il rasaerba e va tenuta tirata per ragioni di sicurezza; al rilascio, fa automaticamente spegnere il motore e fermare pressochè immediatamente la lama

Leva di attivazione semovenza (*leva dietro il manubrio*)

Regolazione inclinazione del manubrio

Il manubrio è smontabile per facilitare le operazioni di rimessaggio.

Nella parte anteriore è presente un paraurti in metallo, ottimo per proteggere il più possibile il rasaerba.

Nella parte superiore del manico è presente la batteria.

Note d'uso per i nostri clienti

Il TAGLIAERBA è concepito e destinato per il taglio dell'erba esclusivamente in giardino (e non in terreni di altra natura), caratterizzato da superfici livellate e senza irregolarità, da assenza di sassi o altri corpi solidi, e da erba tenuta "a prato" (quindi no erbe incolte/spontanee), che va tagliata regolarmente evitando di farla crescere oltre i 25/30 cm (che buona parte dei tagliaerba non riescono più a tagliare). Evitare inoltre le pendenze superiori al 15% (?9°), eccetto per i modelli 4x4.

Per lavori più gravosi, caratterizzati da erba spontanea o più alta di quanto indicato, o superfici di natura più grezza rispetto al giardino, valutare le categorie di prodotto alternative "Trinciaerba a Scoppio" oppure "Decespugliatore".

Ricordiamo inoltre che l'erba va tagliata esclusivamente quando sia il prato che il terreno sottostante sono completamente asciutti. Effettuare il taglio dell'erba solo in condizioni di tempo asciutto, ben lontano dai momenti di pioggia o irrigazione, e preferibilmente al pomeriggio quando non è impregnata dell'umidità del mattino. L'erba bagnata tende a piegarsi sotto il peso delle lame, riducendo l'efficacia del taglio, aumentando il rischio di intasamenti nel piatto e gravando il motore di uno sforzo eccessivo.

Raccomandazioni per l'utilizzo - rasaerba a scoppio

Per garantire un utilizzo sicuro, efficiente e duraturo del rasaerba a scoppio, è importante seguire alcune semplici indicazioni operative e utilizzare la macchina in condizioni adeguate. Un corretto impiego consente di mantenere elevate le prestazioni del motore, del sistema di taglio e dei componenti meccanici, riducendo il rischio di usura o danneggiamenti.

Prima di ogni utilizzo è consigliato effettuare un controllo generale della macchina, verificando il corretto fissaggio dei componenti, lo stato della lama, il livello dell'olio motore e la pulizia del filtro dell'aria. La lama deve essere sempre integra e correttamente bilanciata, poiché deformazioni o danneggiamenti possono compromettere la qualità del taglio e generare vibrazioni anomale.

Condizioni del terreno e dell'erba:

Prima di iniziare il lavoro è necessario rimuovere dal prato eventuali ostacoli come sassi, rami, fili metallici o altri corpi estranei che potrebbero entrare in contatto con la lama. Gli urti contro oggetti rigidi possono causare danni alla lama, al piatto di taglio, all'albero motore o agli elementi della trasmissione.

Regolazione dell'altezza di taglio:

L'altezza di taglio deve essere regolata in base alle condizioni del prato e alla quantità di erba presente. Evitare di effettuare tagli troppo bassi o di rimuovere una quantità eccessiva di vegetazione in un unico passaggio, poiché ciò può sovraccaricare il motore, ridurre la qualità del risultato e provocare accumuli all'interno del gruppo di taglio.

Utilizzo su terreni inclinati:

Durante il lavoro su superfici in pendenza è necessario mantenere sempre una posizione stabile e procedere in modo da garantire il massimo controllo della macchina. Evitare l'utilizzo su pendenze superiori ai limiti indicati dal produttore, poiché potrebbero aumentare i rischi di perdita di controllo o ribaltamento.

Controllo durante l'utilizzo:

Non utilizzare il rasaerba in presenza di vibrazioni eccessive, rumori insoliti o funzionamenti irregolari. Questi segnali possono indicare problemi alla lama, al supporto portalama, al sistema di trasmissione o ad altri componenti meccanici.

Pulizia e manutenzione:

Una manutenzione regolare permette di preservare nel tempo l'efficienza del rasaerba. Dopo ogni utilizzo è consigliato pulire il piatto di taglio eliminando residui di erba e terra, controllare lo stato della lama e verificare periodicamente i principali componenti soggetti a usura.

Carburante e rimessaggio:

Utilizzare esclusivamente carburante conforme alle specifiche del motore e conservarlo in contenitori idonei. L'impiego di benzina deteriorata o conservata a lungo può causare difficoltà di avviamento, funzionamento irregolare e problemi al sistema di alimentazione.

In caso di inutilizzo prolungato, preparare correttamente la macchina al rimessaggio seguendo le indicazioni del produttore. Conservare il rasaerba in un ambiente asciutto e protetto dagli agenti atmosferici, evitando condizioni che possano favorire la corrosione dei componenti metallici.